

# HK V7 867

8/3通换向阀

**HANSA FLEX**

## 属性

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 规格 | A 型 - 中央位置打开<br>C 型 - 中央位置关闭 |
| 原料 | 壳体:铸型,内部部件为钢制                |



## 提示

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## 货品

| 名称            | 压力 max.<br>(bar) | 接口   | Q max.<br>(L/min) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | c<br>(mm) | e<br>(mm) | f<br>(mm) | i<br>(mm) | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|---------------|------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| HK V7 867 A06 | 250              | 3/8" | 35                | 54        | 77        | 8,5       | 38,5      | 142       | 38,5      | 110       | 2,5        |
| HK V7 867 A08 | 250              | 1/2" | 50                | 68        | 90        | 8,5       | 45,0      | 160       | 45,0      | 120       | 3,8        |
| HK V7 867 A12 | 220              | 3/4" | 90                | 74        | 95        | 8,5       | 47,5      | 180       | 47,5      | 125       | 5,2        |
| HK V7 867 C06 | 250              | 3/8" | 35                | 54        | 77        | 8,5       | 38,5      | 142       | 38,5      | 110       | 2,5        |
| HK V7 867 C08 | 250              | 1/2" | 50                | 68        | 90        | 8,5       | 45,0      | 160       | 45,0      | 120       | 3,8        |
| HK V7 867 C12 | 220              | 3/4" | 90                | 74        | 95        | 8,5       | 47,5      | 180       | 47,5      | 125       | 5,2        |