


| 属性   |                                    |
|------|------------------------------------|
| 规格   | 锥形锁止<br>可解锁 - 双向作用<br>可直接在缸体上用法兰连接 |
| 供货范围 | 含空心螺钉和密封                           |
| 原料   | 钢壳体                                |
| 工作压力 | 最大300巴                             |





## 提示

推荐的缸油接口的最小距离:HK VRDE 10 CIL时144 mm / HK VRDE 20 CIL时150 mm

| 货品             |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |               |            |      |
|----------------|----------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------------|------|
| 名称             | 开口压<br>力 | 上调比<br>例 | Q max.  | Α    | В    | С    | D    | Е    | F    | G    | 接口 A1, A2, B1 | 空心螺钉<br>B2 | 重量   |
|                | (bar)    |          | (L/min) | (mm) |               |            | (kg) |
| HK VRDE 10 CIL | 0,6      | 1:4,5    | 20      | 88,5 | 84   | 68,5 | 24   | 40   | 27   | 10   | G 1/4" - IG   | 1/4" AG    | 0,62 |
| HK VRDE 20 CIL | 0,6      | 1:4,9    | 20      | 90,5 | 86   | 72,0 | 26   | 45   | 31   | 12   | G 3/8" - IG   | 3/8" AG    | 0,62 |