

HK ZDV 01

压力限制阀

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|------------------|
| 规格 | 隔板阀 先导式 |
| 工作压力 | 最大350巴 |
| 体积流量 | 最大80升/分钟 |
| 接口 | ISO/Cetop 03 NG6 |



提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

| 名称 | 通道中起作用 | 压力调节范围 min. (bar) | 压力调节范围 max. (bar) | 板高度 (mm) | 重量 (kg) |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| HK ZDV P01 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV P01 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV AB01 1 S0 D1 | A + B | 7 | 70 | 49 | 1,4 |
| HK ZDV AB01 5 S0 D1 | A + B | 7 | 315 | 49 | 1,4 |
| HK ZDV A01 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV A01 5 S0 D1 | A | 7 | 350 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV B01 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | 40 | 1,4 |
| HK ZDV B01 5 S0 D1 | B | 7 | 350 | 40 | 1,4 |