


| 属性 | |
|------|------------------|
| 规格 | 隔板阀 |
| 工作压力 | 最大350巴 |
| 体积流量 | 最大60升/分钟 |
| 接口 | ISO/Cetop 03 NG6 |





提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 03 NG6阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

| 典 吅 | | | | | | |
|---------------------|--------|----------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|
| 名称 | 通道中起作用 | 压力调节范围 min. (bar) | 压力调节范围 max. (bar) | 规格 | 板高度 _(mm) | 重量 (kg) |
| HK ZNS A01 2 S0 D1 | Α | 70 | 175 | 上调比 1 :4.5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS A01 5 S0 D1 | Α | 140 | 350 | 上调比 1 :4.5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS B01 2 S0 D1 | В | 70 | 175 | 上调比 1 :4.5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS B01 5 S0 D1 | В | 140 | 350 | 上调比 1 :4.5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS AB01 2 S0 D1 | A + B | 70 | 175 | 上调比 1 :4.5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS AB01 5 S0 D1 | A + B | 140 | 350 | 上调比 1 :4.5 | 40 | 1,4 |
| | | | | | | |