# HK S
测量仪 模拟 Q

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用** | 体积流量测量 |
| **工作温度 max.** | 120 °C |
| **原料** | 不锈钢壳体 |






## 描述

不受位置影响,可直接读取读数,一个流向.
线性刻度显示 升/分钟
耐冲击和振动
精确度为刻度终值的±2 %

## 货品

| 名称 | 螺纹 | 测量范围 | 压力 max. (bar) | L (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK 602 S 005** | G 1/2" | 2 - 20升/分钟 | 420 | 168 | 0,90 |
| **HK 602 S 010** | G 1/2" | 4 - 37升/分钟 | 420 | 168 | 0,90 |
| **HK 602 S 015** | G 1/2" | 5 - 55升/分钟 | 420 | 168 | 0,90 |
| **HK 702 S 020** | G 3/4" | 10 - 75升/分钟 | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 702 S 030** | G 3/4" | 10 - 115升/分钟 | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 762 S 040** | G 1" | 10 - 150升/分钟 | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 762 S 050** | G 1" | 20 - 190升/分钟 | 350 | 183 | 1,75 |
| **HK 802 S 075** | G 1.1/4" | 40 - 280升/分钟 | 350 | 310 | 8,00 |
| **HK 802 S 100** | G 1.1/4" | 50 - 370升/分钟 | 350 | 310 | 8,00 |
| **HK 802 S 150** | G 1.1/4" | 50 - 560升/分钟 | 350 | 310 | 8,00 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*