HK S
测量仪 模拟 Q

HANSA-FLEX

属性

应用	体积流量测量
工作温度 max.	120 °C
原料	不锈钢壳体





描述

不受位置影响,可直接读取读数,一个流向.
线性刻度显示 升/分钟
耐冲击和振动
精确度为刻度终值的±2 %

货品

名称	螺纹	测量范围	压力 max. (bar)	L (mm)	重量 (kg)
HK 602 S 005	G 1/2"	2 - 20升/分钟	420	168	0,90
HK 602 S 010	G 1/2"	4 - 37升/分钟	420	168	0,90
HK 602 S 015	G 1/2"	5 - 55升/分钟	420	168	0,90
HK 702 S 020	G 3/4"	10 - 75升/分钟	350	183	1,75
HK 702 S 030	G 3/4"	10 - 115升/分钟	350	183	1,75
HK 762 S 040	G 1"	10 - 150升/分钟	350	183	1,75
HK 762 S 050	G 1"	20 - 190升/分钟	350	183	1,75
HK 802 S 075	G 1.1/4"	40 - 280升/分钟	350	310	8,00
HK 802 S 100	G 1.1/4"	50 - 370升/分钟	350	310	8,00
HK 802 S 150	G 1.1/4"	50 - 560升/分钟	350	310	8,00

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。