


属性

应用	该软管为厚壁规格，因此非常适合高压应用。
规格	平行波型 厚壁 扁平波型
软管材料	不锈钢 1.4541
编织网套	2个编织网套 材料1.4301
温度 min.	-200 °C
温度 max.	550 °C
温度	仅适用于软管



提示

请注意压力值的动态和热减小系数。

列出的压力值仅涉及软管产品。

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	公差 ID/AD (mm)	静态弯曲半径 (mm)	动态弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	每米重量 (kg)	制造长度(m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	应客户要求提供
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	应客户要求提供
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	应客户要求提供
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 至 12
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 至 12
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 至 12
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 至 12
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 至 12
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 至 12
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 至 12

产品变体

DCA S 金属软管, 1个编织网套 材料1.4301

DCO S 金属软管, 无编织网套