


属性

| | |
|---------|---------------------|
| 应用范围 | 采矿设备 空压机 |
| 特殊的属性 | 光滑外胶层 |
| 内胶层 | 天然合成橡胶 |
| 增强层 | 防撕裂合成纤维编织增强层 |
| 外胶层 | 天然合成橡胶,耐磨,耐臭氧,耐恶劣天气 |
| 颜色 | 黄色 |
| 温度 min. | -25 °C |
| 温度 max. | 70 °C |
| 适用介质 | 压缩空气 |



货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|---------------|--------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| KOMP 13-5 G | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 60 | 125 | 40 |
| KOMP 19-5 G | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| KOMP 19-6 G | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| KOMP 25-5.5 G | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| KOMP 25-7 G | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| KOMP 32-6 G | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 60 | 260 | 40 |
| KOMP 38-5 G | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| KOMP 38-7 G | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| KOMP 51-7.5 G | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 60 | 510 | 40 |
| KOMP 63-10 G | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 60 | 480 | 40 |
| KOMP 75-9 G | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 60 | 762 | 40 |