

**属性**

**应用范围** 食品工业

**特殊的属性** 已测试无邻苯二甲酸盐,根据 1907/2006 / EG(REACH)

**许可** 符合 FDA 21 CFR 177.2600  
BFR 建议 XXI CAT 2  
DM 21.03.73 E SEGUENTI  
欧洲条例 1935/2004/CE  
日本厚生省通告编号 370,1959 和编号 201,2006



**内胶层** 无味无毒,符合一般食品安全要求的特种NBR橡胶,白色

**增强层** 高耐磨合成纤维,带钢丝缠绕以防止真空时吸空

**外胶层** 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶

**标准** 按照欧洲标准和FDA指令

**颜色** 蓝色

**温度 min.** -40 °C

**温度 max.** 80 °C

**适用介质** 乳液  
食用油  
等

**提示**

用洗涤剂清洁时软管短时间耐温达最高 110 °C。

**货品**

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40