

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


标准 ISO 8434-1  
DIN 3861

缩略词 BEL

结构形式 直道

结构系列 轻

原料 钢(可焊接)



## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。  
我们推荐您也可选用AFL或AOL连接形式。

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	PN (bar)	结构系列	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

## 产品变体

WA FL CU 连接件 ... FL, 铜, 铜

WA FL VA 连接件 ... FL, VA, 不锈钢 1.4571