

属性

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 应用 | 用途多样的标准软管 |
| 规格 | 平行波型 单壁 扁平波型 |
| 属性 | 采用类似的材料因而具备良好的耐腐蚀性 非常适合侵蚀性介质 |
| 软管材料 | 不锈钢 1.4404 |
| 编织网套 | 1个编织网套 材料1.4301 |
| 标准 | DIN EN ISO 10380 |
| 温度 min. | -200 °C |
| 温度 max. | 550 °C |
| 温度 | 仅适用于软管 |
| 许可 | DVGW W543 Water approval up to NW 32 |



提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | 公差 ID/AD (mm) | 静态弯曲半径 (mm) | 动态弯曲半径 (mm) | 工作压力 20°C (静态) (bar) | 每米重量 (kg) | 制造长度(m) |
|---------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| KBA 006 | 6,10 | 10,70 | 0,20 | 25 | 80 | 100,0 | 0,120 | 10 至 100 |
| KBA 008 | 8,20 | 13,60 | 0,20 | 32 | 125 | 100,0 | 0,208 | 10 至 100 |
| KBA 010 | 10,05 | 15,50 | 0,20 | 38 | 129 | 100,0 | 0,216 | 10 至 100 |
| KBA 013 | 12,25 | 18,30 | 0,20 | 45 | 140 | 65,0 | 0,258 | 10 至 100 |
| KBA 016 | 16,20 | 23,80 | 0,20 | 58 | 160 | 64,0 | 0,380 | 10 至 100 |
| KBA 020 | 20,20 | 28,60 | 0,30 | 70 | 170 | 43,0 | 0,504 | 10 至 100 |
| KBA 025 | 25,40 | 34,30 | 0,30 | 85 | 190 | 49,0 | 0,694 | 10 至 100 |
| KBA 032 | 34,30 | 43,00 | 0,30 | 105 | 260 | 35,0 | 1,030 | 10 至 100 |
| KBA 040 | 40,00 | 52,00 | 0,30 | 130 | 300 | 38,0 | 1,348 | 10 至 100 |
| KBA 050 | 50,20 | 62,40 | 0,40 | 160 | 320 | 25,0 | 1,604 | 10 至 100 |

产品变体

KBO 金属软管, 无编织网套