


属性

应用范围	高温中压液压系统,以及化工行业带腐蚀性的介质 表面技术 无外胶层
规格	白色聚四氟乙烯 PTFE,光滑内表面
编织网套	2 个编织网套 材料 1.4301 / 1.4306
内胶层	PTFE
外胶层	没有
颜色	金属
温度 min.	-70 °C
温度 max.	260 °C
原料	PTFE (聚四氟乙烯)



提示

不推荐用于动态高载荷情况

从 120 °C 起请注意压力减小因数。

(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。

温度: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C

系数: 1.00 / 0.80 / 0.60 / 0.40 / 0.20 / 0.00

货品

名称	DN*	英寸	尺寸	内径-Ø min.	内径-Ø max.	外径Ø min.	外径Ø max.	工作压力	试验压力	破裂压力	最小弯曲半径
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
TF 206	6	1/4"	4	6,3	7,1	9,9	11,1	247,0	371	741	76
TF 208	8	5/16"	5	8,0	8,8	12,0	13,2	230,0	345	690	102
TF 210	10	3/8"	6	9,6	10,4	14,0	15,2	207,0	345	621	133
TF 213	12	1/2"	8	12,8	13,6	17,2	19,9	183,0	275	552	152
TF 216	16	5/8"	10	16,1	17,1	20,3	21,7	138,0	207	414	178
TF 220	19	3/4"	12	19,2	20,4	23,5	25,2	126,0	189	379	203
TF 225	25	1"	16	25,5	26,7	29,9	31,6	103,0	155	310	305

DN = 额定直径, 额定宽度