

# TF 200

PTFE软管,光滑,2个编织网套

**HANSA FLEX**

## 属性

**应用范围** 高温中压液压系统,以及化工行业带腐蚀性的介质  
表面技术  
无外胶层

**规格** 白色聚四氟乙烯 PTFE,光滑内表面

**编织网套** 2个编织网套 材料 1.4301 / 1.4306

**内胶层** PTFE


**外胶层** 没有

**颜色** 金属

**温度 min.** -70 °C

**温度 max.** 260 °C

**原料** PTFE (聚四氟乙烯)



## 提示

不推荐用于动态高载荷情况

从120 °C起请注意压力减小因数。

(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。 <br>

温度:120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C

系数: 1.00 / 0.80 / 0.60 / 0.40 / 0.20 / 0.00

## 货品

名称	DN*	英寸	尺寸	内径-Ø min. (mm)	内径-Ø max. (mm)	外径Ø min. (mm)	外径Ø max. (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
TF 206	6	1/4"	4	6,3	7,1	9,9	11,1	247,0	371	741	76
TF 208	8	5/16"	5	8,0	8,8	12,0	13,2	230,0	345	690	102
TF 210	10	3/8"	6	9,6	10,4	14,0	15,2	207,0	345	621	133
TF 213	12	1/2"	8	12,8	13,6	17,2	19,9	183,0	275	552	152
TF 216	16	5/8"	10	16,1	17,1	20,3	21,7	138,0	207	414	178
TF 220	19	3/4"	12	19,2	20,4	23,5	25,2	126,0	189	379	203
TF 225	25	1"	16	25,5	26,7	29,9	31,6	103,0	155	310	305

DN = 额定直径,额定宽度