


属性

| | |
|---------|---|
| 应用 | High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| 应用范围 | 主要用于化学与食品工业 |
| 规格 | 白色聚四氟乙烯 PTFE,光滑内表面 厚壁 |
| 属性 | 光滑的内芯使软管内不会留有残留物 |
| 软管材料 | PTFE(聚四氟乙烯) |
| 编织网套 | 两个编织网套,材料镀黄铜钢丝,一层镀锌钢丝。 |
| 温度 min. | -70 °C |
| 温度 max. | 250 °C |
| 温度 | 仅适用于软管 |



提示

列出的压力值仅涉及软管产品。

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting

从50 °C起请注意压力减小系数。

(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。

温度:100 °C / 150 °C / 200 °C

系数: 0,95 / 0,90 / 0,83

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 最小弯曲半径 (mm) | 工作压力 20°C (静态) (bar) | 每米重量 (kg) |
|---------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|
| KTF 306 | 6,2 | 11,2 | 60 | 500,0 | 0,262 |
| KTF 308 | 8,0 | 13,4 | 85 | 475,0 | 0,345 |
| KTF 310 | 10,0 | 15,7 | 110 | 475,0 | 0,442 |
| KTF 313 | 12,2 | 18,8 | 150 | 450,0 | 0,600 |
| KTF 316 | 15,1 | 21,6 | 175 | 400,0 | 0,700 |
| KTF 320 | 20,2 | 27,8 | 200 | 300,0 | 1,055 |
| KTF 325 | 24,2 | 31,7 | 240 | 275,0 | 1,205 |