

BETON 40

混凝土输送软管

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|---------------------|
| 应用范围 | 建筑工业 |
| 特殊的属性 | 带刺孔 |
| 标准 | DIN 53516 |
| 内胶层 | 高抗磨损绝缘橡胶 |
| 增强层 | 四个带铜绞线的抗拉强度高的合成织物衬里 |
| 外胶层 | 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 70 °C |
| 适用介质 | 灰浆、混凝土和粘土 |



货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|--------------------|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| BETON 40-25-38 | 1" | 25,4 | 38,0 | 40,0 | 120 | 110 | 40 |
| BETON 40-32-46 | 1.1/4" | 32,0 | 46,0 | 40,0 | 120 | 160 | 40 |
| BETON 40-35-49 | 1.3/8" | 35,0 | 49,0 | 40,0 | 120 | 175 | 40 |
| BETON 40-38-54 | 1.1/2" | 38,0 | 54,0 | 40,0 | 120 | 190 | 40 |
| BETON 40-50-68 | 2" | 50,8 | 68,0 | 40,0 | 120 | 280 | 40 |
| BETON 40-63.5-83.5 | 2.1/2" | 63,5 | 83,5 | 40,0 | 120 | 375 | 40 |