

属性

| | |
|--------|------------------------|
| 应用范围 | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1 | 管接头, 英制带焊接终端 |
| 密封形式 1 | 焊接接口 |
| 标准 | DIN EN 10216-1 |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | Steel P235TR2 (1.0255) |



订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|-----|----------|---------|--------|---------|
| WA 013 FA | 13 | 320 | 21,3 | 2,0 | 50 |
| WA 020 FA | 20 | 290 | 26,9 | 2,3 | 55 |
| WA 025 FA | 25 | 260 | 33,7 | 2,6 | 55 |
| WA 032 FA | 32 | 200 | 42,4 | 2,6 | 60 |
| WA 040 FA | 40 | 175 | 48,3 | 2,6 | 60 |
| WA 050 FA | 50 | 155 | 60,3 | 2,9 | 65 |
| WA 065 FA | 65 | 120 | 76,1 | 2,9 | 70 |
| WA 080 FA | 80 | 115 | 88,9 | 3,2 | 75 |
| WA 100 FA | 100 | 100 | 114,3 | 3,6 | 75 |
| WA 125 FA | 125 | 90 | 139,7 | 4,0 | 80 |
| WA 150 FA | 150 | 85 | 168,3 | 4,5 | 80 |

产品变体

WA FA VA 连接件 ... FA, VA, 不锈钢 1.4571