


| 属性 | | | | |
|--------|-------------|--|--|--|
| 应用范围 | 用于金属软管的连接配件 | | | |
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 | | | |
| 密封形式 1 | 球形衬套 | | | |
| 标准 | DIN 3863 | | | |
| 缩略词 | DKM | | | |
| 结构形式 | 直道 | | | |
| 原料 | 不锈钢 | | | |





提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

| 货品 | | | | | |
|-------------|----|----------|------------|------------|--|
| 名称 | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) | |
| WA 020 A VA | 20 | 63 | M 30 x 1.5 | 36,0 | |
| WA 025 A VA | 25 | 63 | M 38 x 1.5 | 46,0 | |
| WA 032 A VA | 32 | 63 | M 45 x 1.5 | 55,0 | |
| WA 040 A VA | 40 | 40 | M 52 x 1.5 | 60,0 | |
| WA 050 A VA | 50 | 40 | M 65 x 2 | 70,0 | |
| WA 065 A VA | 65 | 40 | M 78 x 2 | 90,0 | |

产品变体

WA A 连接件 ... A, 钢, 钢