


属性					
应用范围	用于金属软管的连接配件				
接口 1	管接头				
密封形式 1	切割环接口				
标准	ISO 8434-1 DIN 3861				
缩略词	BES				
结构形式	直道				
结构系列	重				
原料	不锈钢 1.4571				





提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。 我们推荐您也可选用AFS或AOS连接形式

订购指南

其他规格可应客户要求提供

	_	
æ		
TWT	m.	
	нн	

贝吅						L1	
名称	DN	PN (bar)	结构系列	D1	S		
				(mm)	(mm)	(mm)	
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30	
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30	
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30	
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35	
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35	
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40	
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45	
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50	
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55	

产品变体

WA FS 连接件 ... FS, 钢, 钢(可焊接)