


属性	
应用范围	用于金属软管的连接配件
接口1	管接头
密封形式 1	切割环接口
标准	ISO 8434-1 DIN 3861
缩略词	BES
结构形式	直道
结构系列	重
原料	钢(可焊接)





## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。 我们推荐您也可选用AFS或AOS连接形式

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

4	w		ı
	7	пг	1

DN	PN (bar)	结构系列	D1	e	14
			D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)
4	320	8S	8	1,0	30
6	263	10 S	10	1,0	30
8	219	12 S	12	1,0	30
10	299	14 S	14	1,5	35
13	262	16 S	16	1,5	35
16	288	20 S	20	2,0	40
20	230	25 S	25	2,0	45
25	244	30 S	30	2,5	50
32	222	38 S	38	3,0	55
	8 10 13 16 20 25	8 219 10 299 13 262 16 288 20 230 25 244	8 219 12 S   10 299 14 S   13 262 16 S   16 288 20 S   20 230 25 S   25 244 30 S	8 219 12 S 12   10 299 14 S 14   13 262 16 S 16   16 288 20 S 20   20 230 25 S 25   25 244 30 S 30	8 219 12 S 12 1,0   10 299 14 S 14 1,5   13 262 16 S 16 1,5   16 288 20 S 20 2,0   20 230 25 S 25 2,0   25 244 30 S 30 2,5

## 产品变体

**WA FS VA** 连接件 ... FS, VA, 不锈钢 1.4571