
WA FS
连接件 ... FS, 钢

属性

应用范围	用于金属软管的连接配件
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
标准	ISO 8434-1 DIN 3861
缩略词	BES
结构形式	直道
结构系列	重
原料	钢(可焊接)





提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
我们推荐您也可选用AFS或AOS连接形式

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	结构系列	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

产品变体

WA FS VA	连接件 ... FS, VA, 不锈钢 1.4571

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。