# KP 400
## 紧凑型软管

HANSA-FLEX

### 属性




| | |
|---|---|
| **应用范围** | 安装空间窄小的中至高压循环环路 |
| **标准** | EN 856 R12 |
| **内胶层** | 耐油合成橡胶 |
| **增强层** | 四个最高强度钢丝螺旋衬里 |
| **外胶层** | 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶 |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 121 °C |
| **适用介质** | 矿物油<br>乙二醇<br>水乙二醇乳浊液<br>水(0 °C至+ 70 °C) |

### 货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 410** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 20,3 | 280,0 | 560 | 1120 | 65 |
| **KP 413** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 23,8 | 280,0 | 560 | 1120 | 90 |
| **KP 416** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 27,4 | 280,0 | 560 | 1120 | 100 |
| **KP 420** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 30,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 120 |
| **KP 425** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,0 | 280,0 | 560 | 1120 | 155 |

DN = 额定直径,额定宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*