

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥


标准 DIN 3865
ISO 8434-1

缩略词 DKOL

结构形式 直道

结构系列 轻

原料 钢(可焊接)



提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	G1	结构系列	S1 (mm)
WA 004 AOL	4	250	M 12 x 1.5	6 L	14,0
WA 006 AOL	6	250	M 14 x 1.5	8 L	17,0
WA 008 AOL	8	250	M 16 x 1.5	10 L	19,0
WA 010 AOL	10	250	M 18 x 1.5	12 L	22,0
WA 013 AOL	13	250	M 22 x 1.5	15 L	27,0
WA 016 AOL	16	160	M 26 x 1.5	18 L	32,0
WA 020 AOL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

产品变体

WA AOL VA 连接件 ... AOL, VA, 不锈钢