


属性	
规格	直动式 带紧急手动操作装置
供货范围	无线圈和插头
工作压力	最大350巴





## 描述

在250巴和32cSt的条件下,最大泄漏速度为0.7cm3/min

## 订购指南

请单独订购电磁线圈(见附件)

## 货品

>Х HH										
名称	体积流量 min.	Α	В	С	所分配的旋入式壳体	旋入式螺 纹	SW	拧紧扭矩	规格	重量
	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)		(kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	无流量闭合,双锁止	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	无流量打开,双锁止	0,5

附件	
HK SP 770	螺旋插装阀线圈 SUN
HK GEH GA	螺纹插装阀壳体 T-13A
HK GEH GBA	阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-13A
HK GEH GBY	阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-13A
HK GEH MBJ	阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-31A