


属性

规格 pressure-compensated

工作压力 最大350巴



描述

最大标称流量下的 $\Delta p = 20$ 巴

在油流分流和整合时的精度相同

接口3处整体油流的分流精度,单位是%:

HKFSBS 在12l/min = 50% \pm 2.5%的条件下;HKFSBS 在2.5l/min = 50% \pm 4.5%的条件下HKFSCS 在30l/min = 50% \pm 2.5%的条件下;HKFSCS 在6l/min = 50% \pm 4.5%的条件下在 $Q < Q_{min}$ 条件下的分流精度不确定

货品

名称	体积流量 min. (L/min)	体积流量 max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺 纹	SW (mm)	拧紧扭 矩 (N·m)	重量 (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

附件

HK GEH MM 螺纹插装阀壳体 T-31A

HK GEH MBJ 阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-31A