
# HK LVK

液位显示 视觉 / 电动 带温度开关

## 属性

| | |
|---|---|
| **起动力矩 max.** | 10 N-m |
| **工作电压** | 最大 230V AC |
| **温度 max.** | 80 °C |
| **工作压力** | 最大1巴 |
| **适用介质** | 矿物油 . |
| **原料** | 聚酰胺<br>密封:NBR |
| **供货范围** | 带空心螺栓 |






## 货品

| 名称 | 固定 螺纹 | L (mm) | 开关功能 | 开关点 (°C) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK LVK 10A M12 1T7 P1** | 2 x M12 | 76 | 常闭触点 | 70 | 0,16 |
| **HK LVK 20A M12 1T7 P1** | 2 x M12 | 127 | 常闭触点 | 70 | 0,18 |
| **HK LVK 30A M12 1T7 P1** | 2 x M12 | 254 | 常闭触点 | 70 | 0,22 |

## 是下述产品的附件

| | |
|---|---|
| **HK BAK RA** | 液压储罐 BAKRA |
| **HK BEK** | 液压储罐 BEK (不带清洁口) |
| **HK BSK** | 液压储罐 BSK (带清洁口) |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*