

属性

适用介质	矿物油 合成油 масла за турбини растителни масла
------	--



描述

分流过滤设备可提高许多液压和润滑油系统的可靠性和可运行性。对油进行过滤能延长媒介以及整部设备的使用寿命。由于在分流中应用,使得过滤器能持续地工作,不受主系统中压力和体积流量变化的影响。该设备还具有结构紧凑和噪音低的优点。

订购指南

所有过滤设备均不带滤芯供货。
其他体积流量和马达功率可应客户要求提供。

附加信息

过滤设备也可按日、按周或按月租用。
我们的技术服务人员将为您进行收费的安装和调试。
过滤持续时间取决于媒介的污染程度。

货品

名称	电压	功率 (kW)	体积流量 max. (L/min)	设备大小*	重量 (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0,55	10,0		20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1,50	20,0	至600升	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1,50	20,0	至600升	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1,50	40,0	至1200升	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1,50	40,0	至1200升	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1,50	60,0		23
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0,35	40,0	至1200升	15
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0,55	10,0	至1000升	20

设备尺寸仅含近似参考值

附件

FI ND E MA 负压滤清器 MA 的滤清器元件