



属性	
结构类型	杆密封件
工作压力	达 250 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-10 °C
温度 max.	150 °C
适用介质	矿物油 水-乳浊液
装配	在闭合环槽内 在开放环槽内
原料	FPM-C
应用	液压



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1



描述

摩擦很少的密封件。
 低压情况下极佳的密封效果。
 简单的解决方案。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 094 063-1 FPM-C	24	16	6,4
B 102 070-1 FPM-C	26	18	6,4
B 110 078-1 FPM-C	28	20	6,4
B 118 086-1 FPM-C	30	22	6,4
B 129 098-1 FPM-C	33	25	6,4
B 141 110 FPM-C	36	28	6,4
B 149 118 FPM-C	38	30	6,4
B 157 118 FPM-C	40	30	7,5
B 157 125-1 FPM-C	40	32	6,4
B 169 137 FPM-C	43	35	6,4
B 173 141 FPM-C	44	36	6,4
B 188 157 FPM-C	48	40	6,4
B 196 157 FPM-C	50	40	11,0
B 216 177 FPM-C	55	45	8,0
B 236 196 FPM-C	60	50	8,0
B 236 196-1 FPM-C	60	50	10,0
B 255 216-1 FPM-C	65	55	8,0
B 275 236 FPM-C	70	60	8,0
B 283 236 FPM-C	72	60	9,6
B 322 275-1 FPM-C	82	70	9,6
B 362 314 FPM-C	92	80	9,6

产品变体

B Dichtung	杆密封件, B, 经过纤维强化处理的NBR材料
B M	杆密封件, B-M, 经过纤维强化处理的NBR材料
B NEI	杆密封件, B-NEI, (1) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料