

### 属性

|           |  |
|-----------|--|
| 结构类型      | 活塞密封套装                                   |
| 工作压力      | 达 300 巴                                  |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s                                  |
| 温度 min.   | -30 °C                                   |
| 温度 max.   | 110 °C                                   |
| 适用介质      | 矿物油<br>水-乳浊液                             |
| 装配        | 在单件或多件活塞上                                |
| 原料        | (1) 密封件:FPM<br>(2) 导环:缩醛树脂<br>(3) 支撑环:聚酯 |
| 应用        | 液压                                       |



| Toleranz / Tolerance |            |            |            |        |        |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| D                    | d          | L          | G          | M      | P      |
| H11                  | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |



### 描述

低压情况下极佳的密封效果。  
简单的装配  
简单的解决方案。

### 订购指南

可用其它材料

### 货品

| 名称              | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | G<br>(mm) | M<br>(mm) | P<br>(mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DBM 157 118 FPM | 40        | 30        | 16,4      | 6,35      | 35,40     | 38,50     |
| DBM 196 133 FPM | 50        | 34        | 18,4      | 6,35      | 45,41     | 44,66     |
| DBM 236 173 FPM | 60        | 44        | 18,4      | 6,35      | 55,39     | 58,65     |
| DBM 248 185 FPM | 63        | 47        | 18,4      | 6,35      | 58,39     | 61,63     |
| DBM 275 196 FPM | 70        | 50        | 22,4      | 6,35      | 64,18     | 68,34     |
| DBM 314 236 FPM | 80        | 60        | 22,4      | 6,35      | 74,16     | 78,34     |
| DBM 393 295 FPM | 100       | 75        | 22,4      | 6,35      | 93,14     | 98,05     |