



属性	
结构类型	环槽圈密封套件
工作压力	达 400 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-40 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油. 水-乳浊液
装配	在多件活塞上
原料	(2) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料 (4) 保护垫圈:NBR 硬化纤维
应用	液压



Tolera	ance	
d	M	L
0,06	±0,10	± 0,12
	d	d M : 0,06 ± 0,10



描述

场地需求少 高流出阻力.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。 可用其它材料:FPM。

æ	
ш	<u>~</u>

从 服				
名称	D	d	L	
	(mm)	(mm)	(mm)	
DS 157 098-M	40	25	10,0	
DS 196 137-M	50	35	10,0	
DS 236 177-M	60	45	10,0	
DS 248 188-M	63	48	10,0	
DS 314 236M	80	60	13,0	
DS 393 314-M	100	80	13,0	
DS 433 354-M	110	90	13,0	
DS 452 354-M	115	90	16,0	
DS 452 374-M	115	95	13,0	
DS 492 393-M	125	100	16,2	
DS 551 452-M	140	115	16,2	
DS 590 472-M	150	120	19,8	
DS 629 511-M	160	130	19,8	
DS 708 590-M	180	150	19,8	