# EGR A
## 活塞密封套组, EGR-A

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 活塞密封套装 |
| **工作压力** | 至700巴 |
| **滑动速度 max.** | 15,0 m/s |
| **温度 min.** | -30 °C |
| **温度 max.** | 110 °C |
| **适用介质** | 矿物油 .<br>水-乳浊液 |
| **装配** | 在单件活塞A上<br>在多件活塞B上 |
| **原料** | (1) 动态密封件:PTBR<br>(2) 静态密封件:NBR |
| **应用** | 液压 |




Toleranz / Tolerance

| D | d | L | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ±0,05 | ±0,15 |

Spaltmaß / Clearance

| L | e max 0-200 bar | 200-400 bar | 400-700 bar |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 0,25 | 0,15 | f7 / H8 |
| 3,2 - 4,2 | 0,30 | 0,20 | f7 / H8 |
| 6,3 - 8,1 | 0,40 | 0,25 | f7 / H8 |




| D (mm) EGR-A | L (mm) | d (mm) | Oring |
|---|---|---|---|
| 8 - 16,9 | 2,2 | D - 4,9 | 1,78 |
| 17 - 26,9 | 3,2 | D - 7,3 | 2,62 |
| 27 - 59,9 | 4,2 | D - 10,7 | 3,53 |
| 60 - 199,9 | 6,3 | D - 15,1 | 5,33 |
| 200 - 255,9 | 8,1 | D - 20,5 | 6,99 |
| 256 - 669,9 | 8,1 | D - 24,0 | 6,99 |

### 描述

场地需求少
高挤出安全性.
低起动和滑动摩擦
使用寿命长

### 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

### 货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **EGR 0080 A554470** | 8 | 3,1 | 2,2 |
| **EGR 0100 A554470** | 10 | 5,1 | 2,2 |
| **EGR 0120 A554470** | 12 | 7,1 | 2,2 |
| **EGR 0150 A554470** | 15 | 7,5 | 3,2 |
| **EGR 0160 A554470** | 16 | 8,5 | 3,2 |
| **EGR 0200 A554470** | 20 | 12,5 | 3,2 |
| **EGR 0220 A554470** | 22 | 14,5 | 3,2 |
| **EGR 0240 A554470** | 24 | 16,5 | 3,2 |
| **EGR 0250 A554470** | 25 | 17,5 | 3,2 |
| **EGR 0280 A554470** | 28 | 20,5 | 3,2 |
| **EGR 0300 A554470** | 30 | 22,5 | 3,2 |
| **EGR 0320 A554470** | 32 | 24,5 | 3,2 |
| **EGR 0350 A554470** | 35 | 27,5 | 3,2 |
| **EGR 0360 A554470** | 36 | 28,5 | 3,2 |
| **EGR 0380 A554470** | 38 | 30,5 | 3,2 |
| **EGR 0400 A554470** | 40 | 29,0 | 4,2 |
| **EGR 0420 A554470** | 42 | 31,0 | 4,2 |
| **EGR 0440 A554470** | 44 | 33,0 | 4,2 |
| **EGR 0450 A554470** | 45 | 34,0 | 4,2 |
| **EGR 0480 A554470** | 48 | 37,0 | 4,2 |
| **EGR 0500 A554470** | 50 | 39,0 | 4,2 |
| **EGR 0520 A554470** | 52 | 41,0 | 4,2 |
| **EGR 0550 A554470** | 55 | 44,0 | 4,2 |
| **EGR 0560 A554470** | 56 | 45,0 | 4,2 |
| **EGR 0600 A554470** | 60 | 49,0 | 4,2 |
| **EGR 0600 B554470** | 60 | 44,9 | 6,3 |
| **EGR 0630 A554470** | 63 | 52,0 | 4,2 |
| **EGR 0650 A554470** | 65 | 54,0 | 4,2 |
| **EGR 0700 A554470** | 70 | 59,0 | 4,2 |
| **EGR 0750 A554470** | 75 | 64,0 | 4,2 |
| **EGR 0800 A554470** | 80 | 64,5 | 6,3 |
| **EGR 0850 A554470** | 85 | 69,5 | 6,3 |
| **EGR 0900 A554470** | 90 | 74,5 | 6,3 |
| **EGR 0950 A554470** | 95 | 79,5 | 6,3 |
| **EGR 1000 A554470** | 100 | 84,5 | 6,3 |
| **EGR 1050 A554470** | 105 | 89,5 | 6,3 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*

# EGR A
活塞密封套组, EGR-A

HANSA-FLEX

**货品**

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **EGR 1100 A554470** | 110 | 94,5 | 6,3 |
| **EGR 1150 A554470** | 115 | 99,5 | 6,3 |
| **EGR 1200 A554470** | 120 | 104,5 | 6,3 |
| **EGR 1250 A554470** | 125 | 109,5 | 6,3 |
| **EGR 1300 A554470** | 130 | 114,5 | 6,3 |
| **EGR 1350 A554470** | 135 | 114,0 | 8,1 |
| **EGR 1400 A554470** | 140 | 119,0 | 8,1 |
| **EGR 1450 A554470** | 145 | 124,0 | 8,1 |
| **EGR 1500 A554470** | 150 | 129,0 | 8,1 |
| **EGR 1550 A554470** | 155 | 134,0 | 8,1 |
| **EGR 1600 A554470** | 160 | 139,0 | 8,1 |
| **EGR 1650 A554470** | 185 | 144,0 | 8,1 |
| **EGR 1700 A554470** | 170 | 149,0 | 8,1 |
| **EGR 1800 A554470** | 180 | 159,0 | 8,1 |
| **EGR 1900 A554470** | 190 | 169,0 | 8,1 |
| **EGR 2000 A554470** | 200 | 179,0 | 8,1 |
| **EGR 2100 A554470** | 210 | 189,0 | 8,1 |
| **EGR 2200 A554470** | 220 | 199,0 | 8,1 |
| **EGR 2250 A554470** | 225 | 204,0 | 8,1 |
| **EGR 2300 A554470** | 230 | 209,0 | 8,1 |
| **EGR 2400 A554470** | 240 | 219,0 | 8,1 |
| **EGR 2500 A554470** | 250 | 229,0 | 8,1 |
| **EGR 2600 A554470** | 260 | 239,0 | 8,1 |
| **EGR 2700 A554470** | 270 | 249,0 | 8,1 |
| **EGR 2800 A554470** | 280 | 259,0 | 8,1 |
| **EGR 2900 A554470** | 290 | 269,0 | 8,1 |
| **EGR 3000 A554470** | 300 | 279,0 | 8,1 |
| **EGR 3200 A554470** | 320 | 299,0 | 8,1 |
| **EGR 3300 A554470** | 330 | 305,5 | 8,1 |
| **EGR 3500 A554470** | 350 | 325,5 | 8,1 |
| **EGR 3600 A554470** | 360 | 335,5 | 8,1 |
| **EGR 3700 A554470** | 370 | 345,5 | 8,1 |
| **EGR 3800 A554470** | 380 | 355,5 | 8,1 |
| **EGR 4000 A554470** | 400 | 375,5 | 8,1 |
| **EGR 4500 A554470** | 450 | 425,5 | 8,1 |
| **EGR 4800 A554470** | 480 | 455,5 | 8,1 |
| **EGR 5000 A554470** | 500 | 475,5 | 8,1 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*