


属性	
结构类型	活塞密封套装
工作压力	达 400 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油.
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	(1) 动态密封件:PUR (2) 静态密封件:NBR (3) 导环:缩醛树脂
应用	液压



Tole	ranz / 1	olerar	ice		
D	d	L	G	M	Р
H11	+0,12 0	+0,20	+0,10	± 0,05	± 0,15



## 描述

低压情况下极佳的密封效果.

场地需求少

简单的装配

简单的解决方案.

高抗磨损强度

D	d	L	G	M	Р
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
60	48	20,5	4,20	56	59,4
63	51	20,5	4,20	59	62,4
70	58	20,5	4,20	66	69,4
80	66	22,5	5,20	76	79,4
100	86	22,5	5,20	96	99,4
110	96	22,5	5,20	106	109,4
125	108	26,5	7,20	121	124,4
	(mm) 60 63 70 80 100	(mm) (mm)   60 48   63 51   70 58   80 66   100 86   110 96	(mm) (mm) (mm)   60 48 20,5   63 51 20,5   70 58 20,5   80 66 22,5   100 86 22,5   110 96 22,5	(mm) (mm) (mm) (mm)   60 48 20,5 4,20   63 51 20,5 4,20   70 58 20,5 4,20   80 66 22,5 5,20   100 86 22,5 5,20   110 96 22,5 5,20	(mm) (mm) (mm) (mm)   60 48 20,5 4,20 56   63 51 20,5 4,20 59   70 58 20,5 4,20 66   80 66 22,5 5,20 76   100 86 22,5 5,20 96   110 96 22,5 5,20 106