

属性

结构类型 杆密封套件

工作压力 达 600 巴

滑动速度 max. 1,0 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 110 °C

适用介质 矿物油
水-乳浊液

装配 在单件活塞上

原料 (1) 动态密封件:PA + 玻璃纤维
(2) 静态密封件:NBR

应用 液压

**Toleranz / Tolerance**

D	d	L
H9	h9	+0,20 0

Spaltmaß / Clearance

L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

描述

场地需求少

高挤出安全性.

无辅助工具的简单安装

高抗磨损强度

低起动和滑动摩擦

使用寿命长

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1