


属性	
结构类型	杆密封套件
工作压力	至700巴
滑动速度 max.	15,0 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 水-乳液
装配	首先将O形圈、然后将PTFE环变成腰子形, 然后压入卡槽内(自30 mm起)
原料	(1) 动态密封件:PTBR (2) 静态密封件:NBR
应用	液压



Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
		0-200 bar	200-400 bar
2,2 - 3,2	0,15	0,10	f7 / H8
4,2 - 6,3	0,25	0,15	f7 / H8
8,1	0,40	0,20	f7 / H8

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / F7	H9	0/+0,2



描述

场地需求少
高挤出安全性.
低起动和滑动摩擦
使用寿命长

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径IGR/IGRL密封件的加工。尺寸可以根据表格44.1计算。

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)
IGRL 0200 B 554470	20	27,3	3,2
IGRL 0220 B 554470	22	29,3	3,2
IGRL 0250 B 554470	25	32,3	3,2
IGRL 0280 B 554470	28	35,3	3,2
IGRL 0300 B 554470	30	37,3	3,2
IGRL 0350 B 554470	35	42,3	3,2
IGRL 0360 B 554470	36	43,3	3,2
IGRL 0400 B 554470	40	50,7	4,2
IGRL 0450 B 554470	45	55,7	4,2
IGRL 0500 B 554470	50	60,7	4,2
IGRL 0550 B 554470	55	65,7	4,2
IGRL 0560 B 554470	56	66,7	4,2
IGRL 0600 B 554470	60	70,7	4,2
IGRL 0650 B 554470	65	75,7	4,2
IGRL 0700 B 554470	70	80,7	4,2
IGRL 0800 B 554470	80	90,7	4,2
IGRL 0900 B 554470	90	100,7	4,2
IGRL 1000 B 554470	100	110,7	4,2
IGRL 1300 B 554470	130	140,7	4,2