



属性	
结构类型	活塞环槽圈
工作压力	达 500 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油.
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	(2) 密封件:PUR (2) 支撑环:缩醛树脂 / PTBR
应用	液压



Toleranz	Tolerance			
D	d	L		
H10 / e8	+0,10	+0,20		
H10 / 60	0	0		



提示

杆密封件用于双向作用的活塞。请与我们联系。

描述

高抗磨损强度 出色的密封性 简单的解决方案.

货品						
名称	D	d	L	型材	槽按照	
	(mm)	(mm)	(mm)			
RSE 40 25-AE	40	25	9,5	В	ISO 5597	
RSE 50 35-AE	50	35	9,5	В	ISO 5597	
RSE 60 45-AE	60	45	9,5	Α	ISO 5597	
RSE 63 48-AE	63	48	9,5	В	ISO 5597	
RSE 70 50-AE	70	50	12,5	Α	-	
RSE 80 60-AE	80	60	12,5	В	ISO 5597	
RSE 90 70-AE	90	70	12,5	В	ISO 5597	
RSE 100 80-AE	100	80	12,5	В	ISO 5597	
RSE 110 90-AE	110	90	12,5	В	ISO 5597	
RSE 125 100-AE	125	100	15,5	В	ISO 5597	
RSE 140 115-AE	140	115	15,5	Α	ISO 5597	
RSE 140 120-AE	140	120	12,5	В	-	
RSE 160 140-AE	160	140	12,5	В	-	
RSE 200 170-AE	200	170	19,0	Α	ISO 5597	
RSE 200 175-AE	200	175	16,0	Α	-	