WP
活塞导向件, WP

HANSA-FLEX

属性

滑动速度 max.	5,0 m/s
表面压力	在 20°C 15 N/mm2 条件下;在 100°C 10 N/mm2 条件下
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	置入环槽内
原料	缩醛树脂 + 玻璃纤维





Toleranz / Tolerance

D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

提示

计算剪力;F= p x D x L x n
F= 最大剪力(N)
p= 最大面积压力 (N/mm2)
D x L= 投影面积(mm2)
n= 圈环数量

描述

安装环槽做工和安装简单
适于柱形缸
注意,不能作为止挡件使用

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。