


属性

规格 工业用直流电机
电压 12 V



货品

| 名称 | A (mm) | Ø B (mm) | 规格 | 功率 (kW) | 转向 | 转速 max. (rpm) | 接通 运行 (min) | 持续时间 S2 | 接通 运行 (%) | 持续时间 S3 | 保护级 别 | 轴 | 重量 (kg) |
|-----------|-----------|-------------|------|------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|----------|------------------------|------------|
| HK KC 40 | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | 可换向 | 2500 | 5,0 | 17,0 | | | IP 54 | 型号Y Ø15.6 x 6.5 x 10.5 | 2,60 |
| HK KC 78 | 215,5 | 112,5 | 带通风器 | 1,5 | 右转 | 2300 | 4,0 | 14,0 | | | IP23 | 型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0 | 7,72 |
| HK KC 85 | 158,5 | 80,0 | 带热保护 | 0,8 | 可换向 | 3500 | 4,0 | 9,0 | | | IP44 | 型号Y Ø15.6 x 6.5 x 10.5 | 2,60 |
| HK KC 91 | 173,5 | 114,0 | - | 1,6 | 右转 | 2600 | 3,0 | 7,5 | | | IP 54 | 型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0 | 6,80 |
| HK KC 96 | 207,5 | 131,0 | 带热保护 | 2,4 | 右转 | 2600 | 1,0 | 8,0 | | | IP 54 | 型号X Ø16.8 x 8.0 x 7.0 | 11,28 |
| HK KC 98 | 183,0 | 114,0 | - | 1,5 | 右转 | 2300 | 2,0 | 8,0 | | | IP 54 | 型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0 | 7,14 |
| HK KC 102 | 173,5 | 114,0 | 带热保护 | 1,6 | 右转 | 2600 | 3,0 | 7,5 | | | IP 54 | 型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0 | 6,70 |

附件

HK K REL 直流电动机的启动继电器
HK K CAP 直流电动机的防护盖