# BKR BH HB
## 冲击钻用旋塞阀

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于建筑工地、压缩机、软管管道和气锤的压缩空气供应。 |
| **接口 1 + 2** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **标准** | DIN 20030 |
| **供货范围** | 带黄铜旋塞阀和韧性铸铁手柄 |
| **温度 min.** | -15 °C |
| **温度 max.** | 80 °C |
| **适用介质** | 压缩空气 |
| **原料** | 韧性铸铁 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



### 提示

入口螺纹带对顶螺母 SW 32/41
冲击钻旋塞阀 DIN 20030,不带手柄止挡和排气。

### 描述

自行密封;处于压力下时圆锥形部件被压向壳体,从而使旋塞密封。这样便不会造成密封磨损。

### 货品

| 名称 | DN* | G1 - G2 | h (mm) | l (mm) | SW (mm) | 工作压力 巴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKR BH NW 20 HB** | 12 | G 3/4" -14 | 85 | 110 | 32 | PN 10 |
| **BKR BH NW 25 HB** | 16 | G 1" -11 | 95 | 120 | 36 | PN 10 |

DN = 额定直径,额定宽度 – G1 + G2 = 接口1+2螺纹 – SW = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*