

属性

| | |
|----------|----------------------------|
| 应用范围 | 用于建筑工地、压缩机、软管管道和气锤的压缩空气供应。 |
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 接口 2 + 3 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 标准 | DIN 3487 |
| 供货范围 | 带手柄止挡和排气 带黄铜旋塞阀和韧性铸铁手柄 |
| 温度 min. | -15 °C |
| 温度 max. | 80 °C |
| 适用介质 | 压缩空气 |
| 原料 | 韧性铸铁 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



描述

自行密封;处于压力下时圆锥形部件被压向壳体,从而使旋塞密封。这样便不会造成密封磨损。

货品

| 名称 | DN* | G1 | G2 - G3 | h (mm) | l (mm) | SW (mm) | 工作压力 巴 |
|-------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| DH NW 20 IR 20 HB | 17 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 100 | 110 | 41 | PN 10 |
| DH NW 25 IR 20 HB | 17 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 100 | 110 | 41 | PN 10 |

DN = 额定直径,额定宽度 - G1 - G3 = 接口1-3螺纹 - SW = 对应边宽度