

属性				
应用范围	建筑、采矿和隧道施工			
接口 1	密封锥			
密封形式 1	外锥			
接口 2	软管接口			
标准	DIN 8537 / 20 033			
温度 min.	-40 °C			
温度 max.	95 °C			
适用介质	压缩空气、水			
原料	钢			
表面保护	电镀涂层			



提示

锥体套管不带保险环

KT19MM-PH用来液压压入压力套筒。

一般带附加O形圈密封的锥度为1:3的锥体套管。

货品					
名称	用于软管-ID	长度	b	圆锥体	工作压力 巴
	(mm)	(mm)	(mm)		
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

附件

UEM KT 用于锥体套管的锁紧螺母 UEM KT RD 用于锥体套管的锁紧螺母