

### 属性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 应用范围    | 建筑、采矿和隧道施工        |
| 接口 1    | BSP螺母螺纹           |
| 密封形式 1  | 外锥                |
| 接口 2    | 软管接口              |
| 标准      | DIN 8537 / 20 033 |
| 供货范围    | 锁紧螺母和锥体套管         |
| 温度 min. | -40 °C            |
| 温度 max. | 95 °C             |
| 适用介质    | 压缩空气、水            |
| 原料      | 钢<br>韧性铸铁         |
| 表面保护    | 电镀涂层              |



### 提示

用软管夹DIN 20039 B接入  
一般带附加O形圈密封的锥度为1:3的锥体套管。

### 货品

| 名称               | 用于软管-ID<br>(mm) | G1         | Ø ID<br>(mm) | 长度<br>(mm) | b<br>(mm) | 圆锥体 | Ø 保险环<br>(mm) | 工作压力 巴 |
|------------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|-----|---------------|--------|
| KT UEM 3/4-10 MM | 10              | G 3/4" -14 | 8,00         | 70         | 58        | 1:4 | 21            | PN 25  |
| KT UEM 3/4-13 MM | 13              | G 3/4" -14 | 10,00        | 79         | 58        | 1:4 | 21            | PN 25  |
| KT UEM 3/4-15 MM | 15              | G 3/4" -14 | 12,00        | 79         | 58        | 1:4 | 26            | PN 25  |
| KT UEM 3/4-19 MM | 19              | G 3/4" -14 | 13,00        | 80         | 58        | 1:4 | 33            | PN 25  |
| KT UEM 1-10 MM   | 10              | G 1" -11   | 7,50         | 83         | 65        | 1:3 | 21            | PN 25  |
| KT UEM 1-13 MM   | 13              | G 1" -11   | 10,00        | 85         | 65        | 1:3 | 22            | PN 25  |
| KT UEM 1-15 MM   | 15              | G 1" -11   | 12,00        | 85         | 65        | 1:3 | 26            | PN 25  |
| KT UEM 1-19 MM   | 19              | G 1" -11   | 15,00        | 85         | 65        | 1:3 | 33            | PN 25  |
| KT UEM 1-25 MM   | 25              | G 1" -11   | 16,00        | 90         | 65        | 1:3 | 38            | PN 25  |

G1 = 接口1螺纹 - Ø ID = 贯通孔

### 备件

UEM KT 用于锥体套管的锁紧螺母