

KT UEM RD

带锁紧螺母的锥体套管

属性

| | |
|---------|-------------------|
| 应用范围 | 建筑、采矿和隧道施工 |
| 接口 1 | 圆形螺母螺纹 |
| 接口 2 | 软管接口 |
| 标准 | DIN 8537 / 20 033 |
| 供货范围 | 锁紧螺母和锥体套管 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 95 °C |
| 适用介质 | 压缩空气、水 |
| 原料 | 钢 韧性铸铁 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示

用软管夹DIN 20039 B接入
一般带附加O形圈密封的锥度为1:3的锥体套管。

货品

| 名称 | 用于软管-ID (mm) | G1 | Ø ID (mm) | 长度 (mm) | b (mm) | 圆锥体 | Ø 保险环 (mm) | 工作压力 巴 |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----|---------------|--------|
| KT UEM RD32-10 MM | 10 | Rd 32 x 1/8" | 7,50 | 90 | 65 | 1:3 | 21 | PN 25 |
| KT UEM RD32-13 MM | 13 | Rd 32 x 1/8" | 10,00 | 83 | 65 | 1:3 | 22 | PN 25 |
| KT UEM RD32-15 MM | 15 | Rd 32 x 1/8" | 12,00 | 85 | 65 | 1:3 | 26 | PN 25 |
| KT UEM RD32-19 MM | 19 | Rd 32 x 1/8" | 15,00 | 85 | 65 | 1:3 | 33 | PN 25 |
| KT UEM RD32-25 MM | 25 | Rd 32 x 1/8" | 16,00 | 90 | 65 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| KT UEM RD38-25 MM | 25 | Rd 38 x 1/8" | 19,00 | 98 | 76 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| KT UEM RD46-32 MM | 32 | Rd 46 x 1/6" | 25,00 | 124 | 86 | 1:3 | 50 | PN 25 |
| KT UEM RD55-35 MM | 35 | Rd 55 x 1/6" | 30,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| KT UEM RD55-38 MM | 38 | Rd 55 x 1/6" | 31,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| KT UEM RD62-42 MM | 42 | Rd 62 x 1/6" | 35,00 | 139 | 105 | 1:3 | 63 | PN 25 |
| KT UEM RD75-50 MM | 50 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| KT UEM RD75-53 MM | 53 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| KT UEM RD105-75 MM | 75 | Rd 105 x 1/4" | 67,00 | 206 | 158 | 1:3 | 110 | PN 25 |

G1 = 接口1螺纹 - Ø ID = 贯通孔

备件

UEM KT RD 用于锥体套管的锁紧螺母