

# KT UEM RD

## 带锁紧螺母的锥体套管

### 属性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 应用范围    | 建筑、采矿和隧道施工        |
| 接口 1    | 圆形螺母螺纹            |
| 接口 2    | 软管接口              |
| 标准      | DIN 8537 / 20 033 |
| 供货范围    | 锁紧螺母和锥体套管         |
| 温度 min. | -40 °C            |
| 温度 max. | 95 °C             |
| 适用介质    | 压缩空气、水            |
| 原料      | 钢<br>韧性铸铁         |
| 表面保护    | 电镀涂层              |



### 提示

用软管夹DIN 20039 B接入  
一般带附加O形圈密封的锥度为1:3的锥体套管。

### 货品

| 名称                 | 用于软管-ID<br>(mm) | G1            | Ø ID<br>(mm) | 长度<br>(mm) | b<br>(mm) | 圆锥体 | Ø 保险环<br>(mm) | 工作压力 巴 |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----|---------------|--------|
| KT UEM RD32-10 MM  | 10              | Rd 32 x 1/8"  | 7,50         | 90         | 65        | 1:3 | 21            | PN 25  |
| KT UEM RD32-13 MM  | 13              | Rd 32 x 1/8"  | 10,00        | 83         | 65        | 1:3 | 22            | PN 25  |
| KT UEM RD32-15 MM  | 15              | Rd 32 x 1/8"  | 12,00        | 85         | 65        | 1:3 | 26            | PN 25  |
| KT UEM RD32-19 MM  | 19              | Rd 32 x 1/8"  | 15,00        | 85         | 65        | 1:3 | 33            | PN 25  |
| KT UEM RD32-25 MM  | 25              | Rd 32 x 1/8"  | 16,00        | 90         | 65        | 1:3 | 38            | PN 25  |
| KT UEM RD38-25 MM  | 25              | Rd 38 x 1/8"  | 19,00        | 98         | 76        | 1:3 | 38            | PN 25  |
| KT UEM RD46-32 MM  | 32              | Rd 46 x 1/6"  | 25,00        | 124        | 86        | 1:3 | 50            | PN 25  |
| KT UEM RD55-35 MM  | 35              | Rd 55 x 1/6"  | 30,00        | 131        | 95        | 1:3 | 55            | PN 25  |
| KT UEM RD55-38 MM  | 38              | Rd 55 x 1/6"  | 31,00        | 131        | 95        | 1:3 | 55            | PN 25  |
| KT UEM RD62-42 MM  | 42              | Rd 62 x 1/6"  | 35,00        | 139        | 105       | 1:3 | 63            | PN 25  |
| KT UEM RD75-50 MM  | 50              | Rd 75 x 1/6"  | 45,00        | 149        | 137       | 1:3 | 77            | PN 25  |
| KT UEM RD75-53 MM  | 53              | Rd 75 x 1/6"  | 45,00        | 149        | 137       | 1:3 | 77            | PN 25  |
| KT UEM RD105-75 MM | 75              | Rd 105 x 1/4" | 67,00        | 206        | 158       | 1:3 | 110           | PN 25  |

G1 = 接口1螺纹 - Ø ID = 贯通孔

### 备件

UEM KT RD 用于锥体套管的锁紧螺母