

# XV RD HB OS

筛内接头

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围	建筑、采矿和隧道施工
接口 1	圆形外螺纹
接口 2	BSP外螺纹,圆柱形
标准	DIN 20037
适用介质	压缩空气、水
原料	钢



## 描述

与锥体套管螺栓连接相配

## 货品

名称	规格	G1	G2	长度 (mm)	圆锥体	SW (mm)	工作压力 巴
XVRD 32 HB 20 OS	不带滤网	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	不带滤网	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	不带滤网	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	不带滤网	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	不带滤网	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	不带滤网	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	不带滤网	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	不带滤网	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	不带滤网	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	不带滤网	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	不带滤网	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	不带滤网	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = 接口1或2螺纹 - SW = 对应边宽度