WAS STRAHL
建筑用水软管

HANSA-FLEX

属性



特殊的属性	极其柔韧和牢固 不含LABS、分离剂和油脂 流动阻力小
内胶层	黑色无气孔光滑EPDM内层
增强层	人造纤维纱线
外胶层	EPDM 对臭氧和紫外线辐射不敏感
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	95 °C
温度范围	温度峰值至110°C
适用介质	水

提示

工作压力指的是在室温下

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。