

# UEM KT RD

## 用于锥体套管的锁紧螺母

### 属性

应用范围	建筑、采矿和隧道施工
接口 1	圆形螺母螺纹
标准	DIN 8537 / 20 033
温度 min.	-40 °C
温度 max.	95 °C
适用介质	压缩空气、水
原料	韧性铸铁
表面保护	电镀涂层



### 货品

名称	G1	长度 (mm)	b (mm)	孔Ø (mm)	工作压力 巴
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 接口1螺纹

### 是下述产品的附件

KT MM 锥体套管

### 是下述产品的备件

KT UEM RD 带锁紧螺母的锥体套管