

属性

| | |
|-------|------------------------|
| 应用范围 | 用于泵、喷射器和喷砂机输送灰浆、混凝土和粘土 |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 接口 2 | 接合器母部件 |
| 特殊的属性 | 经TÜV检验 |
| 适用介质 | 灰浆、混凝土和粘土 |
| 原料 | 钢 韧性铸铁 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示

类型大小为25号时带一个手柄,其他所有规格带2个手柄。

注意:只有相同的类型大小才能互换!

货品

| 名称 | G1 | 类型大小 | 识别尺寸 | 最大工作压力 (bar) | 系统 |
|--------------|--------------|------|------|-----------------|-----------|
| MM AG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM AG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM AG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM AG 25/50 | G 2.1/2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |

备件

MDR 灰浆接合器用密封