

属性	
应用范围	用于泵、喷射器和喷砂机输送灰浆、混凝土和粘土
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
接口 2	接合器母部件
特殊的属性	经TÜV检验
适用介质	灰浆、混凝土和粘土
原料	钢 韧性铸铁
表面保护	电镀涂层



提示

类型大小为25号和MMIG10-MA时带一个手柄,其他所有规格带2个手柄。 注意:只有相同的类型大小才能互换!

货品

→ RD							
名称	G1	类型大小	识别尺寸	最大工作压力 (bar)	系统		
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5		
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	五月		
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5		
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22		
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22		
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22		
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5		
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22		
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5		

备件

MDR 灰浆接合器用密封