

## 属性

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 应用范围    | 颗粒输送设备<br>工业吸尘器                     |
| 特殊的属性   | 高耐磨性<br>柔韧<br>耐油和耐汽油<br>平滑的流动通道,抗真空 |
| 内胶层     | 聚氨酯                                 |
| 增强层     | 嵌入式钢丝螺旋线                            |
| 外胶层     | 聚氨酯                                 |
| 颜色      | 透明无色                                |
| 温度 min. | -40 °C                              |
| 温度 max. | 90 °C                               |
| 适用介质    | 颗粒<br>空气<br>水                       |



## 提示

螺旋线之间的壁厚 1.45 mm

## 附加信息

- 抗静电性符合 TRBS 2153 / 条例 94/9/EG//Atex95
- 表面电阻 < 10 的 9 次方 Ohm
- 难燃性符合木材行业的 DIN 4102 B1
- 耐微生物,可用于剪草机或吸叶机

## 货品

| 名称         | 英寸     | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | BD* 20°C下<br>(bar) | 真空<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) | 每米重量<br>(kg) | 卷长<br>(m) |
|------------|--------|--------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------|
| POLY 25 H  | 1"     | 25           | 33          | 4,1                | 0,94        | 37             | 0,290        | 10 / 15   |
| POLY 40 H  | 1.1/2" | 40           | 49          | 3,0                | 0,84        | 60             | 0,490        | 10 / 15   |
| POLY 45 H  | 1.3/4" | 45           | 55          | 3,0                | 0,83        | 80             | 0,550        | 10 / 15   |
| POLY 50 H  | 2"     | 50           | 61          | 2,9                | 0,80        | 75             | 0,710        | 10 / 15   |
| POLY 60 H  | 2.1/2" | 60           | 70          | 2,5                | 0,75        | 90             | 0,840        | 10 / 15   |
| POLY 100 H | 4"     | 100          | 112         | 1,5                | 0,45        | 150            | 1,480        | 10 / 15   |
| POLY 110 H | 4.3/8" | 110          | 121         | 1,3                | 0,45        | 165            | 1,610        | 10 / 15   |
| POLY 120 H | 5"     | 120          | 131         | 1,3                | 0,31        | 180            | 1,750        | 10 / 15   |
| POLY 125 H | 5"     | 125          | 138         | 1,3                | 0,31        | 187            | 1,910        | 10 / 15   |
| POLY 150 H | 6"     | 150          | 163         | 1,0                | 0,25        | 225            | 2,290        | 10 / 15   |
| POLY 200 H | 8"     | 200          | 215         | 0,7                | 0,19        | 300            | 3,300        | 10 / 15   |

BD = 工作压力