

属性

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 应用范围 | 农业技术 工业与建筑行业 |
| 特殊的属性 | 高耐磨性 柔韧 耐油和耐汽油 平滑的流动通道,抗真空 |
| 内胶层 | 聚氨酯 |
| 增强层 | 嵌入式钢丝螺旋线 |
| 外胶层 | 聚氨酯 |
| 颜色 | 透明无色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 90 °C |
| 适用介质 | 砾石 谷粒 沙子 等 |



提示

螺旋线之间的壁厚 2.5 mm

附加信息

- 抗静电性符合 TRBS 2153 / 条例 94/9/EG//Atex95
- 表面电阻 < 10 的 9 次方 Ohm
- 难燃性符合木材行业的 DIN 4102 B1
- 耐微生物,可用于剪草机或吸叶机

货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 真空 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 每米重量 (kg) | 卷长 (m) |
|-------------|--------|--------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------|
| POLY 40 XL | 1.1/2" | 40 | 50 | 4,2 | 0,95 | 160 | 0,830 | 10 / 15 |
| POLY 50 XL | 2" | 50 | 61 | 3,8 | 0,95 | 200 | 1,040 | 10 / 15 |
| POLY 75 XL | 3" | 75 | 87 | 2,7 | 0,95 | 300 | 1,500 | 10 / 15 |
| POLY 100 XL | 4" | 100 | 115 | 1,9 | 0,90 | 400 | 2,600 | 10 / 15 |
| POLY 125 XL | 5" | 125 | 140 | 1,5 | 0,90 | 500 | 3,440 | 10 / 15 |
| POLY 150 XL | 6" | 150 | 167 | 1,3 | 0,85 | 600 | 4,130 | 10 / 15 |

BD = 工作压力