# SVB ND
## 软管连接器

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 软管接口 |
| **接口 2** | 软管接口 |
| **标准** | DIN 20038 |
| **适用介质** | 压缩空气 |
| **原料** | 钢 |



### 提示

用软管夹DIN 20039 A接入

### 描述

实现最大流量的最大钻孔
扭转的套管外形使软管位置可靠固定

### 货品

| 名称 | 用于软管-ID (mm) | Ø ID (mm) | b (mm) | 长度 (mm) | 工作压力 巴 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SVB 10 ND** | 10 | 8,00 | 11,0 | 75 | PN 25 |
| **SVB 13 ND** | 13 | 9,00 | 13,5 | 80 | PN 25 |
| **SVB 15 ND** | 15 | 12,00 | 17,0 | 105 | PN 25 |
| **SVB 19 ND** | 19 | 16,00 | 21,0 | 105 | PN 25 |
| **SVB 25 ND** | 25 | 22,00 | 26,5 | 160 | PN 25 |
| **SVB 32 ND** | 32 | 27,00 | 33,5 | 175 | PN 25 |
| **SVB 38 ND** | 38 | 33,00 | 40,0 | 215 | PN 25 |
| **SVB 50 ND** | 50 | 45,00 | 51,0 | 225 | PN 25 |
| **SVB 53 ND** | 53 | 46,00 | 54,0 | 225 | PN 25 |

Ø ID = 贯通孔

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*